

# 网纱版框干燥机 MFD



## 附带除湿装置的网纱版框横型干燥机MFD-F

- 内设除湿装置，可以得到稳定的干燥效果。
- 版框水平放置，可以防止干燥过程中由于乳剂的流动而出现膜厚度的不均等。
- 收纳棚采用V型不锈钢管，使膜面向下进行水平干燥。
- 通过电子温度调节器，可以进行稳定的温度管理。
- 采用热风鼓风机，运转声音极小，温度分布均匀。
- 规格

型号	MFD-F22	MFD-F28
最大版框尺寸	1000x1200mm	1200x1600mm
容纳层数	10层	
机械尺寸	W1800xD1050xH1660mm	W2200xD1250xH1660mm
加热器功率	4.5Kw	6Kw
设定温度	室温~60℃	
除湿方式	165w循环式除湿换气	
电源	3P380V 50/60Hz	

承接制作无除湿装置，以及特别尺寸的干燥机。



## 网纱版框纵型干燥机MFD

- 小体积纵型，节省空间。
- 收纳棚内使用滚轮，版框的放入及取出极容易。
- 收纳门为前部开放式。使用半透明橘黄色丙烯酸板。
- 通过电子温度调节器，可以进行稳定的温度管理。
- 采用交叉流动鼓风机，运转声音极小。
- 提供选择 附带除湿装置，上下两层式，排气导管。
- 规格

型号	MFD-22	MFD-28
最大版框尺寸	1000x1200mm	1200x1600mm
容纳枚数	6枚	
机械尺寸	W730xD1100xH1730mm	W730xD1300xH2150mm
加热器功率	1.5Kw	3Kw
设定温度	室温~50℃	
鼓风机	交叉流动鼓风机1台	
电源	3P380V 50/60Hz	

承接制作10枚容纳型以及特别尺寸（大型，小型）的干燥机。

■有关具体事宜，请随时来电询问。

■产品规格在不经预告的情况下有变更的可能。

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL  
**MSI 美濃商事株式会社**

<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部 / 京都市中京区西洞院通二条上ル TEL0081-75-211-4416 (代) FAX0081-75-211-4497  
 東京事業部 / 東京都文京区本駒込6-2-14 TEL0081-3-3947-0505 (代) FAX0081-3-3947-0952  
 大阪事業部 / 大阪市西区新町3-3-10 TEL0081-6-6532-3855 (代) FAX0081-6-6533-0030  
 宇治工場 / 京都府宇治市模島町中川原58 TEL0081-774-23-5333 (代) FAX0081-774-24-1916  
 京都工場 / 京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL0081-75-211-4524 (代) FAX0081-75-211-9628

