

网纱张力器



为了得到高精度的制版，均一旦足够的张力是必不可少的。通过独自的空气压力缸，使过去用其他伸张装置无法得到的均一强力成为现实。

- 空气压力缸具有一定的重量，可以保证安全性，强力伸张时也不会抬起。
- 网纱张力器是特殊的网纱控制装置，一旦夹住网纱，决不会脱落和偏斜。
- 网纱的网眼处于同一方向，并且容易得到很强的张力。
- 空气放出的同时，活塞杆自动回到原位置，不需手动。
- 只要厚度在45mm范围以内，超大型版框的网纱也可以张贴。
- 坚固耐用。
- 同时备有超强力3S型，升降式台面型。



■ 规格：网纱张力器 1台

型号	网纱张力器—M
网纱牵引幅宽	标准25cm，提供选择15，20，30，35cm
伸张行程	标准6cm，提供选择10cm
空气压力	4~10kg/cm ²
机械尺寸	L450xH270xW（标准）250mm
机械重量	6kg

- 依照需求，备有12个一组，16个一组，20个一组，24个一组等等，可以配置其他各种组合。
12个组合的内容：网纱张力器12个，加重砝码1个，空气分配器1个。

■ 有关具体事宜，请随时来电询问。

■ 产品规格在不经预告的情况下有变更的可能。

12.2005

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL
 美濃商事株式会社

<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部 / 京都市中京区西洞院通二条上ル TEL0081-75-211-4416 (代) FAX0081-75-211-4497
 東京事業部 / 東京都文京区本駒込6-2-14 TEL0081-3-3947-0505 (代) FAX0081-3-3947-0952
 大阪事業部 / 大阪市西区新町3-3-10 TEL0081-6-6532-3855 (代) FAX0081-6-6533-0030
 宇治工場 / 京都府宇治市槇島町中川原58 TEL0081-774-23-5333 (代) FAX0081-774-24-1916
 京都工場 / 京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL0081-75-211-4524 (代) FAX0081-75-211-9628



ISO9001/2000
 ISO14001/2004
 全事業所認証取得