

热风循环式 干燥架内设干燥炉 MEDIA TDX-8000



MEDIA TDX-8000的内部，包括循环风洞部分在内，全部采用不锈钢。（可供选择的部分只有底部）。控制部设置在上部，可以节省空间。在安全性方面装备有漏电断路器及数字式防止温度过度升高器，可以安心使用。为了防止万一，装备有从内部将门打开的装置。

规格

型号	TDX-8000
炉内部尺寸	W1200xD1000xH1500mm
机械尺寸	W1770xD1160xH1945mm（上部拆除时为1695mm）
内装材料	SUS430（只有底部为SS400）提供选择:SUS304（包括底部）
外装	SPC烘烤涂装
控制方式	数字式PID无接点中断控制方式
电力容量	3P380V50/60Hz 36A（加热管12Kw，鼓风机200w2台）
吸排气系统	附带吸气粗过滤的焙器以及排气风门
隔热材料	玻璃棉硅隔板
安全装置	数字式防止温度过度升高器，电动机热转换，控制电路保护器，漏电断路器，安全插棒。

提供选择：定时器，定时开关，耐热强制排气，快速加热管，温度记录仪，温度过度升高警报，警报灯，风量调节器。


有关具体事宜，请随时来电询问。

产品规格在不经预告的情况下有变更的可能。

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL
美濃商事株式会社

<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部 / 京都市中京区西洞院通二条上ル TEL0081-75-211-4416 (代) FAX0081-75-211-4497
 東京事業部 / 東京都文京区本駒込6-2-14 TEL0081-3-3947-0505 (代) FAX0081-3-3947-0952
 大阪事業部 / 大阪市西区新町3-3-10 TEL0081-6-6532-3855 (代) FAX0081-6-6533-0030
 宇治工場 / 京都府宇治市槇島町中川原58 TEL0081-774-23-5333 (代) FAX0081-774-24-1916
 京都工場 / 京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL0081-75-211-4524 (代) FAX0081-75-211-9628



12.2005