



# 网纱印刷机

## MEDIA-56A / 68A / 120A



**MEDIA A**型系列是基于长年培育的印刷业绩和技术，依照用户的需求而开发设计的半自动印刷机。装备有标准结构，追求**使用简便性**，**高精度和耐用性**。

- 刷板和刮刀的切换采用独立的汽缸，保证准确的切换和印刷的压力。
- 刷板运行框架部上升过程中，可以使版框安装拆卸部分与印刷台水平接触，版框的交换和位置调整很容易。
- 印刷台可以在±10mm的范围内进行前后左右的调节。为了操作的简便，微调旋钮设计成前部三点式。印刷台可以上下移动，适用于50mm以内的印刷物。
- 刷板行程可以通过磁力继电器进行无级调节。
- 刷板速度可以通过转换器，由旋柄简单地在50~800mm/sec范围内进行调节。
- 刷板运行框架部的上下开闭通过曲柄进行，印刷过程中开闭由曲柄臂固定，通过刷板压力的作用，曲柄臂不会脱落。
- 印刷台由不锈钢制成，坚固耐用。
- 版框分离装置可以在0~20mm范围以内进行多级调节。
- 通过紧急停止键，可以实现安全运转，防止出错。
- 由轴承将版框锁定，可以防止印刷过程中出现污点。

### 规格

型号	MEDIA-56A	MEDIA-68A	MEDIA-120A
最大印刷尺寸	500x600mm	600x800mm	800x1200mm
印刷台尺寸	770x850mm	870x950mm	1150x1350mm
最大版框尺寸	850x1050mm	950x1100mm	1200x1500mm
刷板与刮刀的切换	通过汽缸进行切换		
刷板速度	50~800mm/sec		
刷板调整角度	60~90度		
电力容量	3P380V 1.5Kw	3P380V 1.5Kw	3P380V 2.3Kw
机械尺寸	850x1540x1300mm	950x1640x1300mm	1350x1870x1320mm
机械重量	390Kg	400Kg	450Kg

■有关具体事宜，请随时来电询问。

■产品规格在不经预告的情况下有变更的可能。

12.2005

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL  
**MSJ 美濃商事株式会社**

<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部 / 京都市中京区西洞院通二条上ル TEL0081-75-211-4416 (代) FAX0081-75-211-4497  
 東京事業部 / 東京都文京区本駒込6-2-14 TEL0081-3-3947-0505 (代) FAX0081-3-3947-0952  
 大阪事業部 / 大阪市西区新町3-3-10 TEL0081-6-6532-3855 (代) FAX0081-6-6533-0030  
 宇治工場 / 京都府宇治市模島町中川原58 TEL0081-774-23-5333 (代) FAX0081-774-24-1916  
 京都工場 / 京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL0081-75-211-4524 (代) FAX0081-75-211-9628

