



两面粘结性胶片 TWO-BEAT FILM

两面粘结性胶片Two-Beat-film

双接胶片是采用特殊制法的氨基甲酸乙酯型粘结剂，将印刷物暂时固定的胶片。

■特征

- 1.由于采用了氨基甲酸乙酯型粘结剂，和以往的丙烯型粘结胶片相比，具有卓越的耐水性、耐溶剂性和耐热性，而且粘结剂不会渗透到印刷物上面。
- 2.在贴上剥下的连续作业中，粘结性能不会衰减，经久耐用。
- 3.在底片（聚酯）的两面均匀地涂有氨基甲酸乙酯粘结层，因此具有强力的粘结性。
- 4.在宽大印刷台上的粘贴容易，可以提高工作效率。
- 5.具有优越的耐热性，最适合于用加热器进行干燥。

■用途

适合于纤维（局部印染中的回转印刷和手动印刷，以及宽大印染时的水性油性印刷），以及胶片等的暂时固定。

■使用方法

是以聚酯底片为基础的两面胶片。印刷台表面上的位置确定之后，直接贴上使用。在将胶片贴到印刷台的时候，先用喷雾器给印刷台喷上水，再将胶片贴上，然后用刷板除去胶片和印刷台之间的水分及空气。具有透明性，印刷台上的线条和记号不会被遮盖。固定印刷物时，请揭掉表面的纸后再使用。

■注意事项

- 1.胶片粘上纤维的线头，赃物，以及灰尘等粘附物后，粘结性能会出现劣化，此时请用布蘸上水或者中性洗净剂，在胶片的表面轻轻地擦一擦，即可简单地除去胶片上的粘附物。等水分蒸发后，粘结性能会恢复到原来的状态。
- 2.粘附物非常多时，请用布蘸上酒精，在胶片的表面轻轻地擦一擦。这种情况下，粘结性能也不会受到影响。

■包装


尺寸：宽500mm x 长32M，卷筒式。
* 订货生产规格：宽1000mm x 长32M，卷筒式。

■有关具体事宜，请随时来电咨询。

■产品规格在不经预告的情况下有变更的可能。

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL
MSJ 美濃商事株式会社
<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部 / 京都市中京区西洞院通二条上ル TEL0081-75-211-4416 (代) FAX0081-75-211-4497
東京事業部 / 東京都文京区本駒込6-2-14 TEL0081-3-3947-0505 (代) FAX0081-3-3947-0952
大阪事業部 / 大阪市西区新町3-3-10 TEL0081-6-6532-3855 (代) FAX0081-6-6533-0030
宇治工場 / 京都府宇治市槇島町中川原58 TEL0081-774-23-5333 (代) FAX0081-774-24-1916
京都工場 / 京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL0081-75-211-4524 (代) FAX0081-75-211-9628



12.2005