

# スクリーン枠乾燥機 MFDシリーズ



## 除湿装置付スクリーン枠横型乾燥機MFD-F



- 除湿装置内蔵で、安定した乾燥仕上がりが見えます。
- 枠は水平収納により、乾燥中の乳剤の液ダレによる膜厚の不均等を防ぎます。
- 収納棚は、V型ステンレスパイプで、膜面を下向きに水平状態で乾燥できます。
- 電子温度調節器で、安定した温度管理を行います。
- シロッコファンの採用で、静かな運転音で、温度分布に優れています。
- 仕様

Model Code	MFD-F22	MFD-F28
最大枠サイズ	1000x1200mm	1200x1600mm
収納段数	10段	
機械サイズ	W1800xD1050xH1660mm	W2200xD1250xH1660mm
ヒーター容量	4.5Kw	6Kw
設定温度	室温~60℃	
除湿方式	165w除湿フレッシュエア取り入れ、循環式	
電源	3相200V 50/60Hz	

除湿装置なし、特注サイズも製作致します。

## スクリーン枠縦型乾燥機MFD



- 小スペース、設置場所を選ばない縦型タイプです。
- 収納棚にジュラコンローラーを使用し、枠の出し入れがスムーズに行えます。
- 収納扉は前面観音開きで、半透明オレンジ色のアクリル板を使用しています。
- 電子温度調節器で、安定した温度管理を行います。
- クロスフローファンの採用で、静かな運転音です。
- オプション 除湿装置付、上下二段式、排気ダクト
- 仕様

Model Code	MFD-22	MFD-28
最大枠サイズ	1000x1200mm	1200x1600mm
収納枚数	6枚	
機械サイズ	W730xD1100xH1730mm	W730xD1300xH2150mm
ヒーター容量	1.5Kw	3Kw
設定温度	室温~50℃	
ファン	クロスフローファンー基	
電源	3相200V 50/60Hz	

収納枚数10枚型、特注（大型、小型）サイズも製作致します。

■詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。

■仕様は予告なく、変更する場合があります。

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL  
**MSI 美濃商事株式会社**

<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部 / 京都市中京区西洞院通二条上ル TEL(075)211-4416 (代) FAX(075)211-4497  
 東京事業部 / 東京都文京区本駒込6-2-14 TEL(03)3947-0505 (代) FAX(03)3947-0952  
 大阪事業部 / 大阪市西区新町3-3-10 TEL(06)6532-3855 (代) FAX(06)6533-0030  
 宇治工場 / 京都府宇治市槇島町中川原58 TEL(0774)23-5333 (代) FAX(0774)24-1916  
 京都工場 / 京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL(075)211-4524 (代) FAX(075)211-9628



12.2005