


製版露光機 ファインボックス



スクリーン製版露光には様々な条件が要求されています。
MEDIA ファインボックスは、ワンタッチのスイッチ操作で露光作業ができ、瞬時点灯式で安定性の優れた「ユニレックスメタルハライド」ランプを内蔵し、また紫外線光量コントロールには10チャンネル記憶装置付積算光量計を採用した、贅沢な装置ながら低価格におさえた高性能製版露光機です。

- 光源は瞬時点灯式です。省電力でシャッター機構がなく、故障しらずで作業ロスも生じません。
- 特殊ミラーの採用により、照度分布が極めて優秀なため、高精度な露光ができます。
- 下光源、上方照射のBOX型です。作業者の目に直接光が入らない快適な作業環境が保てます。
- 上下2分割にしての、移動、搬入が可能です。
- 特殊ブランケットの採用により、焼付型枠の有効が大きく取れます。
- 冷却ファン内蔵により熱対策は万全です。
- ガラス部は跳ね上げ式で、清掃作業も容易に行えます。
- 積算光量計は9種類の露光データを記憶でき、作業者が変わっても同じ条件で作業できます。
- 操作方法



スクリーン枠をセット後、圧着レバーをロックするだけで、真空、露光、真空解除まで自動操作です。

仕様

Model-Code	FB-700DX	FB-1200DX	FB-1600DX
最大有効枠	580x780mm	1050x1200mm	1200x1600mm
光源	URM-100 1Kw	URM-300 3Kw	URM-300 3Kw
露光制御	10チャンネル記憶装置付積算光量計EC-302		
冷却ファン	25Wx2	45Wx4	45Wx4
圧着方法	エンボスゴムシート		
真空ポンプ	ドライポンプ		
機械寸法	W1000xD800xH820mm	W1490xD1350xH950mm	W1850xD1500xH1120mm
電気容量	単相200V30A		

上記以外のサイズも製作しています。

■詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。

■仕様は予告なく、変更する場合があります。

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL
MSJ 美濃商事株式会社

<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部／京都市中京区西洞院通二条上ル TEL(075)211-4416 (代) FAX(075)211-4497
東京事業部／東京都文京区本駒込6-2-14 TEL(03)3947-0505 (代) FAX(03)3947-0952
大阪事業部／大阪市西区新町3-3-10 TEL(06)6532-3855 (代) FAX(06)6533-0030
宇治工場／京都府宇治市横島町中川原58 TEL(0774)23-5333 (代) FAX(0774)24-1916
京都工場／京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL(075)211-4524 (代) FAX(075)211-9628



12.2005