

# 両面粘着性フィルム ツービートフィルム



## 両面粘着性フィルムTwo-Beat-film

ツービートフィルムは、特殊製法のウレタン系粘着剤を用いた、印刷物の仮固定フィルムです。

### ■特徴

- 1.ウレタン系粘着剤を使用しているため、従来のアクリル系粘着フィルムに比べ、耐水性、耐溶剤性、耐熱性が抜群で、粘着剤の被印刷物への裏移りがありません。
- 2.貼ったり、剥がしたりの連続作業でも、粘着性は衰えることなく、耐久性は抜群です。
- 3.ベースフィルム（ポリエステル）の両面にウレタン粘着層が均一にコートされているため、接着力は強力です。
- 4.得に、長台印刷台への貼付けが容易に行え、作業性を向上させます。
- 5.耐熱性に優れているため、スポットヒーター等の乾燥にも最適です。

### ■用途

繊維（ワンポイント捺染でのロータリープリンター、ハンドプリントや、長台捺染等の水性油性問わず）、フィルム等の一時的な固定に。

### ■使用方法

ポリエステルフィルムをベースにした両面タック性のフィルムです。地貼用台の表面に位置決めしてそのまま貼付けます。霧吹きなどで水を拭きスqueegeeでエアを抜きながら貼付けて下さい。透明性がありますので、台上の罫線やマーカを隠すことはありません。被印刷物を固着する際は、表面の離型紙をはがして貼り込んで下さい。

### ■使用上の注意

- 1.仮貼りした繊維の毛羽や、ゴミ、ホコリの付着で、粘着性が極端に劣化した場合は、水または中性洗剤を浸した布で、フィルムの表面を軽くこすって下さい。簡単に付着物を除去する事ができます。その後水分が蒸発すると元の粘着性に復元します。
- 2.付着物が極端に多い場合は、布にメタノールを浸し、軽くフィルムの表面をこすって下さい。この場合も粘着性は低下することはありません。

### ■梱包

サイズ：幅500mm x 長さ32M巻きロール品  
\*受注生産品：幅1000mmx長さ32M巻きロール品

■詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。

■仕様は予告なく、変更する場合があります。

SCREEN PRINTING MACHINE & MATERIAL  
**MSI 美濃商事株式会社**  
<http://www.minoshoji.co.jp>

京都事業部 / 京都市中京区西洞院通二条上ル TEL(075)211-4416 (代) FAX(075)211-4497  
東京事業部 / 東京都文京区本駒込6-2-14 TEL(03)3947-0505 (代) FAX(03)3947-0952  
大阪事業部 / 大阪市西区新町3-3-10 TEL(06)6532-3855 (代) FAX(06)6533-0030  
宇治工場 / 京都府宇治市槇島町中川原58 TEL(0774)23-5333 (代) FAX(0774)24-1916  
京都工場 / 京都市中京区夷川通西洞院西入 TEL(075)211-4524 (代) FAX(075)211-9628



12.2005